

ASCO REPHALT PRIMER SPRAY

Primer voor Asco Rephalt

Productinformatieblad 22/11/2012

Beschrijving

Sneldrogende primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop Asco Rephalt aangebracht worden.

Toepassing

Uitstekende hechting op de meest diverse ondergronden zoals beton, asfalt en metaal.

Eigenschappen

- Relatieve dichtheid (water = 1): +/- 0,81 g/cm³
- Droogextract: ± 70%

Verwerken

Oppervlak moet zuiver gemaakt worden. Goed schudden voor gebruik. Spuitbus naar het te behandelen oppervlak richten. +/- 30 cm van het te behandelen oppervlak houden en de primer verspuiten. Droogtijd +/- 5 min.

Verbruik

+/- 150 ml/m²

Reinigen van gereedschap

White Spirit / Terpentine

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 36 maanden houdbaar.

Verpakking

Spray 500 ml 12 stuks per karton

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenteuwe. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be