

COLBAND

Banden voor aansluitingsvoegen tussen K.W.S.-bedekkingen

Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

Geprefabriceerde bitumenband met plastischelastisch karakter, koud te verwerken.

Toepassing

Uitvoeren van de aansluitingsvoeg in koolwaterstofhoudende bedekkingen.

Voorbeelden :

- Aansluiting pechstrook tegen de rijvakken.
- Verbindingen tussen de herstelde zones en de oude zones.
- Blijvende waterdichting tussen beton en gietasfalt of omhulde steenslag op wegen en bruggen.
- Uitzettingsvoegen tussen klinkers en andere verharding.

Eigenschappen

Verzekert een perfecte verbinding op het niveau van de voeg tussen de verschillende lagenvertinde steenslag. Plastisch – elastisch. Zuiver en gemakkelijk te plaatsen. Geen voorafgaande smelting bijgevolg geen tijdverlies. Standvastig gewicht per 1m met de garantie van een gelijkvormige verdeling van de bitumen en van een perfecte aankleving. Eigenschappen vergelijkbaar met warm te gieten mastieken.

Technische gegevens

Kleur :	Zwart
Type :	Smeltbare voegband in vaste vorm
Basis :	Gepolymeriseerd bitumen.

Verwerking

De verbinding tussen de bestaande asfaltlaag en de nieuwe asfalt- of betonlaag wordt bekomen door het smelten van COLBAND. De temperatuur van het asfalt tijdens de werken volstaat meestal om een COLBAND van 10mmtot binnenin te verwarmen om aldus een perfecte las te bekomen.

Verpakking

hoogte 35mm - kartons van 40 1m
hoogte 40mm - kartons van 30 1m

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenteren. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be