

BELAX 2

Biologisch afbreekbaar universeel bekistingsmiddel met uitstekende zichtbetoneigenschappen.

Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

Het ontkistingsmiddel BELAX 2 bevat enkel aromaatvrije en minerale basisoliën, en biologisch snel afbreekbare additieven. BELAX 2 bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.). BELAX 2 wordt onverdund gebruikt. BELAX 2 is te gebruiken voor zuigende en niet-zuigende bekistingen van hout, staal en kunststof.

Toepassing

- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren

Technische gegevens

Densiteit 20°C :	0,87 kg/l (iso 3675)
Viscositeit 40°C :	> 7 mm ² /sec (iso3104)
Kleur :	licht geel
Reuk :	quasi reukloos
Flampunt :	>100°C
Vluchtige Organische Stoffen :	Geen emissie tot 25°C
R-zinnen :	Geen
Aromaten :	<0.02

Verwerking

BELAX 2 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelings-spuit of rol (Spray tip SS800067 of SS800050)
Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt U vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimum 12 maanden houdbaar.

Verpakking

IBC's van 1000 L	
Vaten van 205 L	2 x 205 L per palet
Bussen van 30 L	16 x 30 L per palet

Milieu

Geen vluchtige componenten (V.O.S. tot 25°C)

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onze kant. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be